



## LIRAX ATF DEXRON III

MERCON®, MERCON® V, MERCON® SP, MERCON® LV

### DESCRIPCIÓN

Es un aceite multigrado formulado con base en parafínicos de alto índice de viscosidad tipo II y cuenta con propiedades superiores anti-cizallamiento. La combinación premium de aditivos cuenta con agentes antidesgastantes, anticorrosión, detergentes inhibidores y dispersantes de oxidación. Para aplicaciones que requieran ATF de baja viscosidad.

- Para el cuidado general de las transmisiones automáticas
- Fórmula especializada contra la oxidación, desgaste y espuma
- Reduce la fricción de los materiales

### ESPECIFICACIONES

		<b>DEXRON III</b>
Apariencia	Visual	Rojo, intenso
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D445	29.5
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D445	6.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	155
Punto de fluidez °C	ASTM D97	-52
Punto de inflamabilidad °C	ASTM D92	190

*Los valores mostrados son típicos en el proceso de fabricación, todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

### PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Está comprobado que el aceite usado para motores produce cáncer de piel. Lávese bien el área expuesta con agua y jabón; en caso de reacciones alérgicas graves acuda a su médico más cercano.