



## LIRAX CELTIC 5W-20, 5W-30, 10W-30

API SN, ILSAC GF-5 | MOTOR OIL

### DESCRIPCIÓN

Es un aceite multigrado formulado con base en parafínicos de alto índice de viscosidad tipo II y cuenta con propiedades superiores anti-cizallamiento. La combinación premium de aditivos cuenta con agentes antidesgastantes, anticorrosión, detergentes inhibidores y dispersantes de oxidación. Excede los requisitos de rendimiento del API SN.

- Para todos los vehículos que requieran el estándar de rendimiento
- Supera los requisitos estándar de la industria, incluidos API SN e ILSAC GF-5
- Optimiza el consumo del combustible

### ESPECIFICACIONES

		5W-20	5W-30	10W-30
Apariencia	Visual	Ámbar, brillante		
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D445	47.75	61.25	68.75
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D445	8.3	10.8	10.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270	150	170	150
Punto de fluidez °C	ASTM D97	-44	-42	-40
Punto de inflamabilidad °C	ASTM D92	215	215	218

*Los valores mostrados son típicos en el proceso de fabricación, todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

### PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Está comprobado que el aceite usado para motores produce cáncer de piel. Lávese bien el área expuesta con agua y jabón; en caso de reacciones alérgicas graves acuda a su médico más cercano.