



LIRAX NAUTIC TC-W3

2-CYCLE | ENGINE OIL

DESCRIPCIÓN

Es un aceite multigrado formulado con base en parafínicos de alto índice de viscosidad tipo II y cuenta con propiedades superiores anti-cizallamiento. La combinación premium de aditivos cuenta con agentes antidesgastantes, anticorrosión, detergentes inhibidores y dispersantes de oxidación. Para aplicaciones que requieran TC-W3 2-CYCLE.

- Para la protección y cuidado de motores fueraborda
- Excelente limpieza de las partes internas del motor, evitando la corrosión
- Mezclado fácil y estable con gasolina

ESPECIFICACIONES

		TC-W3
Apariencia	Visual	Azul, intenso
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D445	38.0
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D445	7.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270	165
Punto de fluidez °C	ASTM D97	-45
Punto de inflamabilidad °C	ASTM D92	150

Los valores mostrados son típicos en el proceso de fabricación, todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.

Proporción de mezcla de combustible Oz/lubricante por cada Gal/gasolina						
Gas Vol	1 Gal	2 Gal	3 Gal	4 Gal	5 Gal	6 Gal
Gas : Oil	Oz	Oz	Oz	Oz	Oz	Oz
18 : 1	8	16	24	32	40	48
20 : 1	6	13	19	26	32	38
24 : 1	5	11	16	21	27	32
25 : 1	5	10	15	20	26	31
40 : 1	3	6	10	13	16	19
50 : 1	3	5	8	11	13	16