



LIRAX SPIN 80W-90, 85W-140

API GL-5 | GEAR OIL

DESCRIPCIÓN

Es un aceite multigrado formulado con base en parafínicos de alto índice de viscosidad tipo II y cuenta con propiedades superiores anti-cizallamiento. La combinación premium de aditivos cuenta con agentes antidesgastantes, anticorrosión, detergentes inhibidores y dispersantes de oxidación. Excede los requisitos de rendimiento del API GL-5

- Protege los sistemas de engranajes en condiciones extremas
- Mezcla formulada contra daños a corto y largo plazo de los sedimentos
- Resistente a la oxidación, formación de espumas y barnices

ESPECIFICACIONES

		80W-90	85W-140
Apariencia	Visual	Ámbar, brillante	
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D445	139.80	290.85
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D445	15.5	26.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	115	120
Punto de fluidez °C	ASTM D97	-30	-18
Punto de inflamabilidad °C	ASTM D92	210	225

Los valores mostrados son típicos en el proceso de fabricación, todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.

PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Está comprobado que el aceite usado para motores produce cáncer de piel. Lávese bien el área expuesta con agua y jabón; en caso de reacciones alérgicas graves acuda a su médico más cercano.