



## LIRAX ULTRA HD50

API CF, CF-4 | MOTOR OIL

### DESCRIPCIÓN

Es un aceite monogrado formulado con base en parafínicos de alto índice de viscosidad tipo II y cuenta con propiedades superiores anti-cizallamiento. La combinación premium de aditivos cuenta con agentes antidesgastantes, anticorrosión, detergentes inhibidores y dispersantes de oxidación. Excede los requisitos de rendimiento del API CF.

- Para motores a diésel (camiones, compresores y tractores)
- Gran control sobre depósitos en pistones (provocados por altas temperaturas)
- Mejora en el ahorro del combustible

### ESPECIFICACIONES

		HD50
Apariencia	Visual	Ámbar, brillante
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D445	183
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D445	19.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	134
Punto de fluidez °C	ASTM D97	-24
Punto de inflamabilidad °C	ASTM D92	240

*Los valores mostrados son típicos en el proceso de fabricación, todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.*

### PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Está comprobado que el aceite usado para motores produce cáncer de piel. Lávese bien el área expuesta con agua y jabón; en caso de reacciones alérgicas graves acuda a su médico más cercano.