



LIRAX VENTUS 4T 10W-30, 10W-40, 20W-50

API SL, JASO MA2 | MOTORCYCLE OIL

DESCRIPCIÓN

Es un aceite multigrado formulado con base en parafínicos de alto índice de viscosidad tipo II y cuenta con propiedades superiores anti-cizallamiento. La combinación premium de aditivos cuenta con agentes antidesgastantes, anticorrosión, detergentes inhibidores y dispersantes de oxidación. Excede los requisitos de rendimiento del API SL.

- Para motocicletas y demás motores que requieran el estándar
- Mantiene el motor limpio para proporcionar una operación más suave
- Estabilidad térmica y contra la oxidación

ESPECIFICACIONES

		10W-30	10W-40	20W-50
Apariencia	Visual	Ámbar, brillante		
Viscosidad cSt 40°C	ASTM D445	69.55	97.25	160.55
Viscosidad cSt 100°C	ASTM D445	11.0	14.5	18.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	150	155	130
Punto de fluidez °C	ASTM D97	-42	-40	-30
Punto de inflamabilidad °C	ASTM D92	215	215	220

Los valores mostrados son típicos en el proceso de fabricación, todos ellos pueden variar dentro de rangos tolerables.

PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Está comprobado que el aceite usado para motores produce cáncer de piel. Lávese bien el área expuesta con agua y jabón; en caso de reacciones alérgicas graves acuda a su médico más cercano.