



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante

Tipo: Flujo continuo

Altura: 5,17" (132 mm)

Diámetro externo superior: 3,66" (93 mm)

Tamaño de la rosca: 13/16-16 mm

Presión de rotura PSI: 285

Micrones: 21

CHEVROLET	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
C-10	V8 5.7 LTS 350 CID	1973	1978
C-1500 CHEYENNE	V8 5.0, 5.7 LTS	1995	1999
C-1500 R10	V8 5.7 LTS 350 CID	1992	2000
SILVERADO	V8 5.7 LTS 350 CID	1993	1999
SUBURBAN	V8 5.7 LTS 350 CID	1991	1999

CHEVROLET (Camión y Bus)	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
C-30	V8 5.0, 5.7 LTS 307 CID	1970	1979
C-31	V8 5.0 LTS 307 CID	1967	1972
C-3500	V8 5.7 LTS 350 CID	1991	2004
C-60	V8 5.7 LTS 350 CID	1969	1985

ISUZU	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
CARIBE 442	4L 2.0 LTS	1983	1985