

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante

Tipo: Flujo Continuo

Altura: 3,83" (97 mm)

Diámetro externo superior: 3,66" (93 mm)

Tamaño de rosca. 3/4-16 mm

Presión de rotura PSI: 340

Micrones: 21



DODGE	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
DAKOTA	V6 3.9 LTS 239 CID	1994	1997
	V8 5.2 LTS 318CID	1994	1997
DODGE (Camiones)	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
RAM PICK UP 2500	V8 5.2 LTS	1994	2001
RAM PICK UP 3500	V8 5.9 LTS	1993	2003
RAM PICK UP 2500, 3500	V8 5.7 LTS HEMI MAGNUM 2005	1994	2007
FIAT	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
FIORINO	4L 1.5 LTS COMBI/PICKUP	1992	1999
UNO	4L 1.0, 1.3, 1.5, 1.6 LTS	1986	1997
JEEP	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
CHEROKEE	6L 4.0 LTS 242 CID	1987	2001
COMANCHE	6L 4.0 LTS 242 CID	1987	1993
COMMANDER	V8 5.7 LTS HEMI	2007	2008
	6L 4.0 LTS 242 CID	1993	2005
GRAND CHEROKEE	V8 4.7 LTS 287 CID	1999	2008
	V8 5.2 LTS 318 CID	1993	1999
GRAND WAGONEER	6L 4.0 LTS 242 CID	1987	1990
WRANGLER	6L 4.0 LTS 242 CID	1991	2002