

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante

Tipo: Flujo Continuo

Altura: 3,45" (88 mm)

Diámetro externo superior: 2,92" (74 mm)

Tamaño de la rosca: 18 x 1,5 mm

Presión de rotura PSI: 325

Micrones: 21



CHEVROLET	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
AVEO	4L 1.6 LTS E-TEC 11 16VALVE	2005	2011
	4L 1.6 LTS TWIN- TECDOHC 16VALVE	2007	2009
AVEO LT; SPEED	4L 1.6 LTS E-TEC 11 DOHC 16VALVE	2010	2013
CAPRICE	V6 3.8 LTS 231 CID	1981	1985
CHEVETTE	4L 1.4 LTS 85 CID	1981	1984
	4L 1.6 LTS 98 CID	1982	1997
CHEVY C2	4L 1.6 LTS SOHC 8VALVE	2002	2009
CORSA	4L 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 LTS	1992	2011
CORSICA	V6 3.1 LTS	1990	1996
IMPALA	V6 3.8 LTS 231 CID	2000	2006
MALIBU	V6 3.1 LTS	1997	2006
	V6 3.8 LTS 231 CID	1978	1984
OPTRA	4L 1.8 LTS D-TEC 16VALVE	2004	2008
	4L 1.8 LTS DOHC 16VALVE	2009	2012
DAEWOO	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
CIELO	4L 1.5 LTS SOHC	1995	2004
RACER	4L 1.5 LTS	1992	1998
FIAT	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
PALIO	4L 1.8 LTS	2005	2009
SIENA	4L 1.8 LTS	2005	2009