



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante
 Tipo: Flujo Completo
 Altura: 3,4" (86 mm)
 Diámetro externo superior: 2,69" (68 mm)
 Tamaño de la rosca: 20x1,5 mm
 Presión de rotura: 363
 Válvula anti-drenaje: SI
 Micrones: 21

ASIA	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
TOWNER	3 L 8000 CC	1994	1998

CHERY	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
-------	-------	----------	----------

GRAND TIGER	4x4 4L 2.4 LTS 16 VALVE	2012	2014
TIGGO	4L 2.4 LTS DOHC 16 VALVE	2006	2014

KIA	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
-----	-------	----------	----------

OPIRUS	V6 3.5 LTS	2004	2007
OPTIMA	4L 2.4 LTS	2001	2006
	V6 2.5, 2.7 LTS	2001	2006
SPORTAGE	4L 2.0 LTS GHGC	1999	2012
	V6 2.7 LTS GHGC	2005	2008

mitsubishi	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
------------	-------	----------	----------

LANCER	4L 1.3 LTS CARBURATED	1994	1999
	1.5 LTS CARBURATED	1992	1999
	4L 1.3, 1.6, 1.8 LTS INJECTION	1994	2014
LANCER EVOLUTION	LX 4L 2.0 LTS DOHC 16V	2007	2009
LANCER TOURING	4L 2.0 LTS 16VALVE	2003	2014
SPACE WAGON	4L 1.8 LTS	1993	1998
	V6 2.4 LTS	1999	2004