

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante

Tipo: Flujo Continuo

Altura: 4,82" (123 mm)

Diámetro externo superior: 2,92" (74 mm)

Tamaño de la rosca: 3/4 – 16 mm

Presión de rotura PSI: 275

Micrones: 21



FIAT	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
138 (RITMO)	4L 1.5, 2.0 LTS	1984	1988
PREMIO	4L 1.3-5-6 LTS	1995	1997
REGATA	4L 1.5-6, 2.0 LTS	1984	1991
FORD	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
AEROESTAR	V6 3.0 LTS	1991	1997
CONTINENTAL	V6 3.8 LTS	1992	1994
ECOSPORT	4L 1.6 LTS	2004	2005
ESCAPE	4L 2.0 LTS DOHC 16 VALVE	2001	2004
F-150	V6 4.2 LTS	1997	2007
FIESTA	4L 1.6 LTS SOHC 8 VALVE	2001	2010
FIESTA MOVE	4L 2.0 LTS SOHC EFI	2001	2013
FOCUS	4L 2.0 LTS DOHC 8,16 VALVE	2001	2008
KA	4L 1.6 LTS SOHC EFI	2005	2007
PROBE	4V6 3.0 LTS	1991	1995
RANGER	4L 2.5 LTS	1998	2001
TAURUS	V6 3.8 LTS	1991	1995
THUNDERBIRD	V6 3.8 LTS	1991	1997
TRACER	4L 1.9 LTS	1992	1995
WINDSTAR	V6 3.8 LTS	1999	2004
JEEP	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
CHEROKEE LIBERTY	V6 3.7 LTS SOHC 12VALVE	2002	2008