



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante
 Capacidad: 7
 Altura: 3,40" (86 mm)
 Diámetro externo superior: 2,92" (74 mm)
 Tamaño de la rosca: 3/4 – 16 mm
 Presión de rotura PSI: 275
 Micrones: 21

CHERY	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
ARAUCA A1	4L 1.3 LTS DOHC 16VALVE	2012	2011
X1	4L 1.3 LTS DOHC 16VALVE	2012	2011

CHEVROLET	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
ESTEEM	4L 1.6 LTS	1997	2005
	4L 1.6, 2.0 LTS J20A DOHC	1999	2008
GRAND VITARA	V6 2.5 LTS H25A DOHC 24V	1999	2005
	V6 2.7 LTS H27A DOHC 24V	2008	2010
SWIFT 1.3, 1.6	4L 1.3, 1.6 LTS	1991	1997
VITARA 1.6	4L 1.6 LTS CARBURETED	1997	1999
	4L 1.6 LTS INJECTION	1997	1999

CHRYSLER	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
	4L 2.0 LTS 16VALVE	2000	2007
NEON	4L 2.0 LTS SOHC 16VALVE	1995	1999
PT CRUISER	4L 2.0 LTS DOHC 16 VALVE	2001	2006

TOYOTA	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
	V6 3.4 LTS 24VALVE DOCH 3VZ-E	1991	1995
4 RUNNER	V6 3.4 LTS 24VALVE DOCH 5VZ-FE	1996	1995