



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante
Tipo: Flujo Continuo
Altura: 3,23" (82 mm)
Diámetro externo superior: 3,15" (80 mm)
Tamaño de la rosca: 20 x 1,5 mm
Presión de rotura PSI: 280
Capacidad: 9
Micrones: 21

CHEVROLET	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
-----------	-------	----------	----------

LUV

V6 3.2 LTS

2001

2003

LUV D-MAX

V6 3.5 LTS DOHC
24V 6VE1

2006

2011

DODGE	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
-------	-------	----------	----------

BRISA (GETZ MODEL)

4L 1.3 LTS

2006

2009

FORD	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
------	-------	----------	----------

FESTIVA

4L 1.3 LTS
CARBURETE

1991

1994

HYUNDAI	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
---------	-------	----------	----------

ACCENT

4L 1.3, 1.5 LTS
4L 1.6 LTS DOHC
16VALVE

1996

2008

ELANTRA

4L 1.6, 1.8, 2.0 LTS
DOHC 16VALVE

1992

2012

GETZ

4L 1.3 LTS DOHC
12VALVE

2006

2009

SONATA

4L 1.6 LTS DOHC
16VALVE

2006

2012

TUCSON

V6 2.7 LTS

2003

2005

4L 2.0 LTS DOHC
CVT 16V

2005

2009