



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante
 Tipo: Flujo Continuo
 Altura: 10,136" (263 mm)
 Diámetro externo superior: 4,28" (109 mm)
 Tamaño de la rosca: 1 1/8 – 16 mm
 Presión de rotura PSI: 330
 Micrones: 20

CATERPILLAR	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
D6H (TODO)	CATERPILLAR 3306	2003	2009
D7H (TODO)			
CHEVROLET	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
KODIAK 7000 , 8500	6L 6.6 LTS CATERPILLAR 3126	1992	2009
FORD (Camiones)	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
F-7000, 8000	6L 6.6 LTS CATERPILLAR 3208	1988	2004
MACK	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
CH 613	MACK E7 – 330, 400	1995	2000
DM 600 – 811	MACK ENDT676	1973	1980
GRANITE	6L 8.4LTS MPS	2003	2009
MS 200 – 250 – 300 MID-LINER	RENAULT VI	1995	2003
R-400 (TODO)	MACK ET673	1965	1983
MACK-D4E, DSB, DSH, D6D, 6E, D6H	CATERPILLAR 3306	2003	2009