

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aplicación: Lubricante

Tipo: Flujo Continuo

Altura: 2,98" (76 mm)

Diámetro externo superior: 2,69" (68 mm)

Tamaño de la rosca: 3/4" - 16

Presión de rotura PSI: 400

Micrones: 21



TOYOTA	MOTOR	COMIENZO	TERMINAR
CAMRY	4L 2.2 LTS 53FE	1992	2000
	4L 2.4 LTS	2002	2006
CELICA	4L 1.6, 2.0 LTS	1991	1999
	4L 1.8 LTS 1ZFE	2000	2004
COROLLA	4L 1.8 LTS 2ZGE	2005	2009
	4L 2.2 LTS IMPORTED	1997	2000
	4L 1.6 LTS 16VALVE 4A-F	1990	1998
	4L 1.6 LTS 16VALVE DOHC 4A-FE11	1999	2002
	4L 1.6 LTS 16VALVE VVT-13ZZ-FE	2003	2008
	4L 1.8 LTS 16VALVE DOHC 7A-FE	1993	2002
	4L 1.6 LTS 16VALVE VVT-L1ZZ-FE	2003	2008
	4L 1.6 LTS VVT-L 16VALVE 2R-FE	2009	2014
STARLET	4L 1.3 LTS	1992	1999
TERCEL	4L 1.5 LTS	1991	1999
TERIOS	4L 1.3 LTS TWINCAMVT-1	2001	2007
YARIS	4L 1.3 LTS 2NZ-FE VVT-1	2000	2010
YARIS BELTA	4L 1.5 LTS 1NZ-FE VVT-1	2007	2010